





Wichtigste Merkmale

- CD-Player mit analogen Röhrenausgängen für einen warmen Klang und authentische Musikalität.
- Raytheon 5744-Röhren: extrem robuste und langlebige Mikroröhren, die ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt wurden und Leistung mit raffiniertem Klang verbinden.
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: RCA, XLR, TOSLINK optisch und RCA koaxial digital, USB-Audioanschluss an der Vorderseite.

Der **ACD APEX** ist der perfekte Partner für die neuen APEX-Vollverstärker und Ihre CD-Sammlung.

Er verfügt über Mikroröhren, die den analogen Ausgängen (RCA und XLR) die ganze Musikalität der Originalaufnahmen verleihen.

Außerdem stehen optische und koaxiale Digitalausgänge zur Verfügung, wenn Sie das digitale Signal direkt in Ihren Vollverstärker umwandeln möchten.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Marke präsentieren wir eine limitierte Sonderedition **30TH EDITION** in schwarzer Ausführung.

Anschlüsse & Quellen

- 1 symmetrischer XLR-Analogausgang (Röhren)
- 1 unsymmetrischer RCA-Analogausgang (Röhren)
- 1 optischer TOSLINK-Digitalausgang
- 1 koaxialer RCA-Digitalausgang
- 1 USB-Eingang an der Vorderseite für USB-Sticks (MP3 und FLAC 16 Bit 44 kHz)

Funktionen und Einstellungen

- Wiedergabemodus: Titelwiederholung, Albumwiederholung, Zufallswiedergabe.
- CD-Text: Künstler-/Album-/Titeldaten.
- Anzeige der Wiedergabezeit: verstrichene/verbleibende Zeit/Titel/Album.
- 115-V-/230-V-Spannungswahlschalter.• Infrarot-Fernbedienung kompatibel mit den Verstärkern APEX A8, APEXA10 und APEX A12.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ANALOGUE RCA OUTPUT	
THD+N distortion	0.005% (1kHz @ 0dB FS)
Signal-to-noise ratio	-106 dBrA (1kHz @0dB FS)
Frequency response (+/-0.4dB)	20Hz - 20 kHz
Maximum output voltage	2V RMS
ANALOGUE XLR OUTPUT	
THD+N distortion	0,0055% (1kHz @ 0dB FS)
Signal-to-noise ratio	-105 dBrA (1kHz @0dB FS)
Frequency response (+/-0.4dB)	20Hz - 20 kHz
Maximum output voltage	4V RMS
Digital-to-analogue converter (DAC)	WM8761
Digital Outputs	Optique TOSLINK
	Coaxial RCA
Tubes for Analogue Outputs	RAYTHEON 5744 NOS
USB Input for USB Key	MP3 / FLAC / 16bit - 44kHz
Remote Control	Infrarouge, REM-19, compatible avec ACD APEX, A8 APEX,
	A10 APEX et A12 APEX
Update	Par clef USB sur port en façade
AC Input Compatibility	115/230V 50/60Hz avec interrupteur
Product Dimensions (WxHxD in cm)	43x7,4x26
Packaging Dimensions (WxHxD in cm)	50,5x14,6x33,6
Gross Weight (kg) / Net Weight (kg)	5,1 / 4,1
Model No.	ACD APEX 30TH EDITION
EAN Code	3 760 179 292 787



