



Wichtigste Merkmale

- **Vorverstärker mit 2 ECC81/12AT7-Röhren** für einen warmen Klang und hervorragende Musikalität.
- **2x130-W-Verstärker der Klasse A/B**, der Leistung und Klangverfeinerung vereint.
- **High-Bias-Funktion**, die eine doppelte Klasse-A-Vorspannung aktiviert, um Klasse A bei höherer Leistung zu genießen.
- **Bluetooth aptX AD - LL-Option (A-BTC-Modul)**: Ermöglicht es Ihnen, Musik von Ihrem Smartphone/Tablet/Computer an den A10 APEX zu senden oder den Ton von einer an den A10 APEX angeschlossenen Quelle an Bluetooth-Kopfhörer zu übertragen.
- **Zone A und B**: Zwei Lautsprecherausgänge.

Die **APEX**-Serie ist das Ergebnis der Bemühungen des **Advance Paris**-Entwicklungsteams, die Grenzen unserer Classic-Serie in Bezug auf Leistung und Funktionalität zu erweitern.

Der **A10 APEX** verfügt über das Hybrid-Design unserer Flaggschiff-Vollverstärker mit hoher Ausgangsleistung (130 W in Klasse A/B bei 8 Ω) und der gleichen Musikalität, die weltweit anerkannt ist.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Marke präsentieren wir eine limitierte Sonderedition **30TH EDITION** in schwarzer Ausführung.

Der **A10 APEX** kombiniert zeitloses Design mit moderner Technologie und bietet Leistung, Musikalität und Benutzerfreundlichkeit.

Anschlüsse und Quellen

- **7 analoge Eingänge: (5x) RCA, (1x) MM-Phono, (1x) XLR**
- **5 digitale Eingänge**: 3 optisch, 1 koaxial, 1 USB für Computer
- **Bluetooth aptX AD - LL Option (A-BTC-Modul)**
- **1 HDMI eARC**-Buchse mit A10 APEX-Start beim Einschalten des Fernsehers und Lautstärkeregelung

Funktionen & Einstellungen

- Einstellungen: **Lautstärke, Bass, Höhen, Balance**
- Automatischer Standby einstellbar von **5 bis 60 Minuten**
- **Trigger IN/OUT** zum Synchronisieren des Ein-/Ausschaltens eines separaten Leistungsverstärkers
- Anschlussmöglichkeit für **2 Subwoofer** + separater **PRE-OUT**-Ausgang und **AMP-IN**-Eingang
- Fester **REC-OUT**-Ausgang für Recorder (Kassette, MD usw.)
- 110-220-V-Spannungswähler

Erweiterte Optionen

- **High-Bias-Schalter**: Aktiviert doppelte Klasse-A-Vorspannung, um Klasse A bei höheren Leistungsstufen zu genießen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Output power 8Ω	130W (THD+N 1%, 1kHz, 2 channels running)
Output power 4 Ω	198W (THD+N 1%, 1kHz, 2 channels running)
Frequency response (+/-1dB)	20Hz > 80kHz (31W, 8Ω)
Distortion	0.045% (1kHz, 90W, 8Ω)
Signal-to-noise ratio	106dB (1kHz, 90W, 8Ω)
AC input compatibility	115/230V 50/60Hz
Transformer type/power	Toroidal / 380VA
DAC	ESS9018
Digital inputs	(3x) Optical: 24-bit - 192kHz PCM
	(1x) Coaxial: 24-bit - 192kHz PCM
	(1x) USB audio 24-bit/192kHz PCM - DSD64 - DSD128
	HDMI eARC: PCM Stereo
A-BTC input	For A-BTC Bluetooth receiver (optional)
Analogue inputs	RCA LINE level (5x) - MM PHONO level (1x) + GROUND
	XLR Line level (1x)
Analogue outputs	RCA: REC-OUT (x1), PRE-OUT (x1), SUB-OUT (x2)
Headphone jack	6.35mm jack
High Bias	Yes, ON/OFF switch
Update	Via USB key on 'UPDATE' port
Speaker terminals	(2x) Screw terminals compatible with bare cable, spade and banana plugs
Remote control	Infrared, REM-19, compatible with A10 APEX and ACD
Trigger jack	(2x) Input and Output, 12V
Product dimensions (WxHxD in cm)	43x17.5x35.1
Packaging dimensions (WxHxD in cm)	54.6x30.3x49.4
Gross weight (kg) / Net weight (kg)	16.3 / 12.9
Model no.	A10 APEX 30TH EDITION
EAN code	3 760 179 292 763

