



**A8 | APEX**  
30<sup>TH</sup> EDITION



Die **APEX**-Serie ist das Ergebnis der Bemühungen des **Advance Paris**-Entwicklungsteams, die Grenzen unserer Classic-Serie in Bezug auf Leistung und Funktionalität zu erweitern.

Der **A8 APEX** verfügt über das Hybrid-Design unserer Flaggschiff-Vollverstärker in einem kompakteren Format, liefert aber dennoch eine hohe Leistung (76 W in Klasse A/B unter 8  $\Omega$ ) und die gleiche Musikalität, die weltweit anerkannt ist.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Marke präsentieren wir eine limitierte Sonderedition **30TH EDITION** in schwarzer Ausführung.

Der **A8 APEX** kombiniert zeitloses Design mit moderner Technologie und bietet Leistung, Musikalität und Benutzerfreundlichkeit.

#### Anschlüsse & Quellen

- 8 analoge Cinch-Eingänge, darunter 1 MM-Phono
- 4 digitale Eingänge: 1 optisch, 2 koaxial, 1 USB für Computer
- Bluetooth aptX AD - LL-Option (A-BTC-Modul)
- 1 HDMI-eARC-Buchse mit A8 APEX-Start beim Einschalten des Fernsehers und Lautstärkeregelung

#### Funktionen und Einstellungen

- Einstellungen: Lautstärke, Bass, Höhen, Balance
- Automatischer Standby, einstellbar von 5 bis 60 Minuten
- Trigger OUT zum Synchronisieren des Ein-/Ausschaltens eines separaten Leistungsverstärkers
- Anschlussmöglichkeit für 1 Subwoofer + separater PRE-OUT-Ausgang und AMP-IN-Eingang
- Fester REC-OUT-Ausgang für Recorder (Kassette, MD usw.)
- 110-220-V-Spannungswähler

#### Erweiterte Optionen

- High-Bias-Schalter: Aktiviert doppelte Klasse-A-Vorspannung, um Klasse A bei höheren Leistungsstufen zu genießen.

## Wichtigste Merkmale

- **Vorverstärker mit 2 ECC81/12AT7-Röhren** für einen warmen Klang und hervorragende Musikalität.
- **2x76-W-Verstärker der Klasse A/B**, der Leistung und Klangverfeinerung vereint.
- **High-Bias-Funktion**, die eine doppelte Klasse-A-Vorspannung aktiviert, um Klasse A bei höherer Leistung zu genießen.
- **Bluetooth aptX AD - LL-Option (A-BTC-Modul)**: Ermöglicht es Ihnen, Musik von Ihrem Smartphone/Tablet/Computer an den A8 APEX zu senden.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Output power 8Ω                     | <b>76W (THD+N 1%, 1kHz, 2 channels running)</b>                           |
| Output power 4 Ω                    | <b>110W (THD+N 1%, 1kHz, 2 channels running)</b>                          |
| Frequency response (+/-1dB)         | <b>20 Hz &gt; 80 kHz (16W, 8 Ω)</b>                                       |
| Distortion                          | <b>0,03% (1 kHz, 52W, 8 Ω)</b>                                            |
| Signal-to-noise ratio               | <b>100dB (1 kHz, 52W, 8 Ω)</b>                                            |
| AC input compatibility              | <b>115/230V 50/60Hz</b>                                                   |
| Transformer type/power              | <b>Toroïdal / 240VA</b>                                                   |
| DAC                                 | <b>ESS9018</b>                                                            |
| Digital inputs                      | <b>Optical: 24-bit - 192 kHz PCM</b>                                      |
|                                     | <b>Coaxial: 24-bit - 192 kHz PCM</b>                                      |
|                                     | <b>USB audio: 24-bit/192 kHz PCM - DSD64 - DSD128</b>                     |
|                                     | <b>HDMI eARC: PCM Stereo</b>                                              |
| A-BTC input                         | <b>For A-BTC Bluetooth receiver (optional)</b>                            |
| Analogue inputs                     | <b>RCA LINE level (7x) - MM PHONO level (1x) + GROUND</b>                 |
| Analogue outputs                    | <b>RCA: REC-OUT (x1), PRE-OUT (x1), SUB-OUT (x1)</b>                      |
| Headphone jack                      | <b>6.35mm jack</b>                                                        |
| High Bias                           | <b>ON/OFF switch</b>                                                      |
| Update                              | <b>Via USB key on 'UPDATE' port</b>                                       |
| Speaker terminals                   | <b>Screw terminals compatible with bare cable, spade and banana plugs</b> |
| Remote control                      | <b>Infrared, REM-19, compatible with A8 APEX and ACD</b>                  |
| Trigger jack                        | <b>(1x) Output, 12V</b>                                                   |
| Product dimensions (WxHxD in cm)    | <b>43x13.2x36.3</b>                                                       |
| Packaging dimensions (WxHxD in cm)  | <b>54,5x26,5x46</b>                                                       |
| Gross weight (kg) / Net weight (kg) | <b>12,5 / 9,4</b>                                                         |
| Model no.                           | <b>A8 APEX 30TH EDITION</b>                                               |
| EAN code                            | <b>3 760 179 292 756</b>                                                  |

