

Tsakiridis Aeolos Ultra



Die vier KT150 Röhren des Aeolus Ultra sorgen für eine Ausgangsleistung von 2x70W die mittels besonders verlustarmer und breitbandiger Übertrager an den Lautsprecher gekoppelt werden. Die speziell für die KT150 entwickelten Übertrager sorgen für ein geschmeidiges, feines Klangbild mit sehr guten Klangfarben. Dass die Tsakiridis Brüder ihr Handwerk verstehen, beweist der äußerst freie und sanfte Hochton, den nur die besten Entwickler aus der KT150 kitzeln können.

Im Betrieb kann das Gerät von Ultralinear-Betrieb auf Triodenbetrieb umgeschaltet werden. Die Gegenkopplung kann von "normal" auf "low" reduziert werden. So ergeben sich vielfältige Möglichkeiten den Verstärker optimal an die verwendeten Lautsprecher anzupassen. Die Bedienung von Lautstärke und Eingangswahl erfolgt entweder an der Frontplatte oder mit Hilfe der mitgelieferten Fernbedienung.

Die Lautstärkeregelung erfolgt dabei mit einem hochwertigen Alps-Motorpoti. Relais schalten die Eingänge direkt an den Eingangsbuchsen um. Zusätzlich ist eine Muting-Funktion vorhanden und eine automatische Einschaltprozedur mit Stummschaltung für 60 Sekunden hält Geräusche vom Lautsprecher fern.

Ein im Chassis eingebautes Display erlaubt die Kontrolle des Ruhestroms für jede Endröhre getrennt. Das Gerät wird dabei automatisch stumm geschaltet und der Ruhestrom wird auf das Milliampere genau angezeigt und kann gegebenenfalls nachjustiert werden. Damit bietet Tsakiridis dem Musikfreund erstmals eine exakte Kontrolle über die Einstellung und den Zustand der Endröhren, ohne dass ein externes Messgerät zu Hilfe genommen werden muss.

Im Musikbetrieb zeigt das Display den gewählten Eingang an und informiert über eingehende Befehle von der Fernbedienung.

Die kanalgetrennte, sehr stabile Stromversorgung sorgt für herausragende Kontrolle auch schwierig zu treibender Lautsprecher unter allen Lastbedingungen.

Erstaunlich, dass bei einem Preisschild von unter 3000 Euro auch noch WBT-Lautsprecherklemmen und audiophile Mundorf-Kondensatoren ins Budget passten. Meines Erachtens ein sensationelles Preis-Leistungsverhältnis, das es sonst bei in Europa gefertigten Geräten nicht gibt.

Technische Daten	Tsakiridis Aeolos Ultra
Sinusleistung:	2x70W Pentode, 2x 36 W Triode Class A/B
Röhren:	4x KT150, 4x 12AT7
Eingänge	4 Line-in
Ausgänge	1 Tape-out, LS Polklemmen
Eingangsempfindlichkeit	620mV ms
Bandbreite	10Hz-50kHz (10W/-3dB)
Stromversorgung	230 V AC
Leistungsaufnahme	170W, max 350W
Abmessungen:	29x22x47 (Tiefe inkl. Anschlüssen)
Gewicht	21,5kg