

ADVANCE

PARIS



MyConnect 250

Das audiophile All-in-one Gerät

Mit der Röhrenvorstufe, dem großen Ringkerntransformator für perfekte Stromlieferfähigkeit und den üppigen 180 Watt Leistung pro Kanal (an 8 Ohm), hinterlässt der MyConnect 250 einen bleibenden Eindruck. Auch große Hör-Räume und anspruchsvolle Lautsprecher können ausdrucksstark beschallt werden.

Die Anschlussvielfalt ist beinahe unübertroffen: HDMI-Eingang sowie HDMI-Ausgang, drei optische und drei koaxiale Digitaleingänge, WLAN, USB-B und sogar ein digitaler AES/EBU-Eingang – alles ist vorhanden. In der analogen Sektion finden sich unter anderem drei Paar symmetrische XLR-Eingänge.

Es dürfte selbst bei langer und zeitintensiver Suche schwerfallen, ein flexibleres Multitalent wie den MyConnect 250 zu finden – vor allem, wenn man seine technischen Feinessen und seine Leistungsfähigkeit mit ins Kalkül zieht. Ganz gleich, ob die CD-Wiedergabe, der Anschluss eines Plattenspielers, umfangreiche Streaming-Funktionen, oder die Verbindung eines PCs oder Notebooks über USB-B: Der MyConnect 250 handhabt alles in bestmöglicher Qualität – und brilliert auch mit einer noblen Optik im typischen Stil des französischen HiFi-Couturiers.

Selbstverständlich fehlt, neben weiteren analogen Cinch Ein- und Ausgängen, auch ein dedizierter Phono-Eingang für Vinylliebhaber nicht. Dieser eignet sich für MM- und MC-Tonabnehmer-Systeme. Um aktive Subwoofer einzubinden, wird ein doppelter Subwoofer Pre-Out mitgeliefert. Auch ein zweifacher Headphone-Anschluss (6,3mm/3,5mm) befindet sich in der langen Ausstattungsliste. Optional gibt es ein Bluetooth-Dongle (X-FTB01 oder X-FTB02).

Somit ist der Advance MyConnect 250 das bisher leistungsstärkste Modell aus der MyConnect-Baureihe, die aufgrund ihrer Vielseitigkeit und der modernen, hochwertigen Ausstattung sehr beliebt bei Käufern sind, die eine exzellente All-In-One-Lösung bevorzugen.



MyConnect 250

Das audiophile All-in-one Gerät

SPECIFICATIONS

Ausgangsleistung an 8 Ω	2 X 190 W RMS
Ausgangsleistung an 4 Ω	2 X 280 W RMS
Frequenzgang	10 Hz - 50 kHz
Verzerrung	Inf. to 0,007%
Signal / Rauschverhältnis	103 dB
Kanaltrennung	75 dB
Stromanschluss	115V / 230V
Stromverbrauch im Standby	kleiner als 0,5 W
Maximaler Stromverbrauch	600 W
Trafo Leistung	(2x) 300 VA
Trafo Typ	(2x) Toroïdal
Analoge Eingänge	(2x) XLR - (5x) RCA (1x) Amp-IN RCA
Digitale Eingänge	(3x) Optical - (3x) Coaxial - (1x) AES/EBU HDMI Audio - HDMI ARC - USB Type B Bluetooth (optional mit X-FTB01 or 02) Ethernet (RJ45) - Wi-Fi
	FM / DAB
Analoge Ausgänge	XLR - RCA PRE-out/ RCA REC-Out SUB-Out (2x) RCA
High-Bias	Ja (ON / OFF)
Lautsprecherklemmen	(A-B-C) Banana / Spider / blanke Kabel
Fernbedienung	ja (IR)
Trigger	(2x) OUT - 12V - Mini-jack Mono
Maße (HxBxT in cm)	43x19,5x45,5
Kartonmaße (HxBxT in cm)	53x28x52
Brutto-/Nettogewicht in (kg)	20,6 / 18,6
Produktname	MyConnect 250
EAN Code	3760179292374