



2 x 40 Watt solide
Leistung an 4 Ohm



Verstärkerdesign
Class-AB



MM-Phonoeingang
zum Anschluss eines
Plattenspielers



Hoher Strom
Stromversorgung



Mit
Fernbedienung

Der Vollverstärker A8 bietet die perfekte Kombination aus Leistung, Effizienz und Klangqualität und wird Musikliebhaber begeistern.

Der A8 ist mit einem von Rotel selbst hergestellten Hochstrom-Ringkerntransformator ausgestattet und liefert satte 40 Watt Class-A/B-Leistung pro Kanal an 4 Ohm. Die hocheffizienten Ausgangstransistoren sorgen dafür, dass selbst tiefste Bässe mit voller Energie und ultimativer Präzision wiedergegeben werden – und das bestens kontrolliert bei allen Hörpegeln.

Der A8 verfügt über drei Cinch-Line-Eingänge, an die Sie Ihre analogen Quellen anschließen können. Eine Moving-Magnet-kompatible Phonostufe zum Abspielen klassischer Vinylplatten ergänzt die Eingangsvielfalt. Für den ganz privaten Hörgenuss mit Kopfhörern steht Ihnen außerdem ein 3,5-mm-Kopfhörerklinkenanschluss auf der Vorderseite zur Verfügung.

Die mitgelieferte IR-Fernbedienung sorgt für eine präzise und stufenlose Bedienung der Lautstärke und die Auswahl des Eingangs von Ihrer Hörposition aus. Die Fernbedienung kann auch zur Steuerung von Rotel CD-Transport-Funktionen genutzt werden.

Nutzer können die Farbe der LED-Lautstärkeanzeige auswählen, um den A8 an die Stimmung und Umgebung anzupassen: Wählen Sie zwischen roten, grünen, blauen oder violetten LED-Farben. Mit den Reglern für Bass, Höhen und Balance auf der Vorderseite können Sie das Hörerlebnis individuell gestalten.

Die 5-Wege-Lautsprecherklemmen auf der Rückseite bieten eine hohe Flexibilität bei der Installation und beim Anschluss an Ihre Lautsprecher.

Der A8 ist sowohl in der eleganten schwarzen als auch in der raffinierten silbernen Variante erhältlich und vereint Leistung, Vielseitigkeit und Eleganz in Ihrem Audioerlebnis.



TECHNISCHE DATEN

Leistung	30 Watt / Kanal (8 Ohm) 40 Watt / Kanal (4 Ohm)	Stromversorgung	
		USA	120 V, 60 Hz
		Europa	230 V, 50 Hz
Gesamtklirrfaktor	< 0,03%	Leistungsaufnahme	110 Watts
Intermodulationsverzerrung (60 Hz : 7k Hz, 4:1)	< 0,03%	Leistungsaufnahme (Standby)	< 0,5 Watts
Frequenzgang		BTU	340 BTU/h
Phonoeingang	20 Hz - 20k Hz, -0,5 dB, +0,3 dB	(4 ohmios, a 1/8o de la potencia)	
Hochpegeleingänge	10 Hz - 100k Hz, -0,5 dB, +0,05 dB	Abmessungen (B x H x T)	430 x 73 x 347 mm
Dämpfungsfaktor (20 - 20,000 Hz, 8 Ohms)	80	Höhe Frontpanel	60 mm
Eingangsempfindlichkeit/-impedanz		Nettogewicht	5,8 kg
Phonoeingang	2,5 mV / 40k Ohm	Farbe	Silber und Schwarz
Hochpegeleingänge	180 mV / 60k Ohm		
Überlast am Eingang			
Phonoeingang	50 mV		
Hochpegeleingänge	4 V		
Klangregelung - Bass / Treble	± 6 dB bei 100 Hz / 10k Hz		
Geräuschspannungsabstand (IHF A)			
Phonoeingang	80 dB		
Hochpegeleingänge	90 dB		